

BRUGG

Pipes



Den fleksible og pålidelige stjerne på varmemielen

BE FLEXIBLE. BE A STAR.

Højeste fleksibilitet med effektiv varmeydelse til varmepumper eller lokale varmenetværk



Produktsortiment varme

FLEXSTAR UNO & DUO

Produktegenskaber

- Medierør: PEXa
- Isolering: Polyuretan (PUR)
- Langsgående vandtæthed iht. **EN 15632-2**
- Optimal læsbarhed af etiket takket være innovativ etiketteringsproces (der er indgivet patentansøgning)
- Stabil og UV-resistent bølgeformet udvendigt hylster (LLDPE)

Driftstemperaturer

Driftstemperatur: maks.: 95 °C (svingende)

Driftstryk: 6 bar



FLEXSTAR UNO

Type mm	DN mm	U-værdi [W/mK]	min. viklings- radius (m)	maks. leverings- længde (m)
25/ 70	20	0,147	0,3	200
32/ 70	25	0,194	0,3	200
40/ 90	32	0,188	0,3	200
50/ 90	40	0,260	0,3	200
63/105	50	0,289	0,3	200



FLEXSTAR DUO

Type mm	DN mm	U-værdi [W/mK]	min. viklings- radius (m)	maks. leverings- længde (m)
25+25/ 90	20+20	0,228	0,3	200
32+32/105	25+25	0,251	0,3	200
40+40/125	32+32	0,262	0,4	200
50+50/150	40+40	0,282	0,4	150

Anvendelser

FLEXSTAR UNO & DUO



Førsteklasses og pålideligt tilbehør

FLEXSTAR UNO & DUO

- Enkel og pålidelig tilslutningsteknologi
- Hurtig og praktisk efterisolering med klikmuffer og fordelingsskakter
- Minimalt arbejde i forbindelse med lægning og lang levetid

Presse- og skruefittings til sikker tilslutning samt vores klikmuffer til hurtig og let efterisolering reducerer arbejdet med installationen og garanterer en lang levetid.





Det innovative FLEXSTAR lavtemperatursystem fra BRUGG Pipes er et præisoleret rørsystem med maksimal fleksibilitet og stabilitet til varmepumper eller lokale varmenetværk (med patenteret produktionsproces).

Stort anvendelsesområde:

- Varmepumper (luft-/varmtvandspumper)
- Lokale varmenetværk
- Hus-til-hus-tilslutning eller renoveringer

BRUGG Pipes service til dig

- Rørlængder eller sæt med tilbehør præcist tilpasset dine behov
- Hjælp til dine planlægningsprocesser
- Globalt salgsnetværk
- Global produktuddannelse og support
- Produktionsstandard iht. **EN 15632-2**
- Kvalitetsstandard iht. ISO 9001, ISO 45001 og ISO 14001



Fleksibel

De mindste viklingsradier til at lægge på snævre steder og uden husindgangsbøjninger



Energieffektiv

Lavt varmetab takket være teknologi med PUR-skum



Enkel

Meget hurtig lægning og yderst nem installation



Pålidelig

100% BRUGG | Swiss Quality

Varmepumpesæt







FLEXSTAR UNO & DUO

Praktisk og ukompliceret

Til at tilslutte varmepumperne tilbyder BRUGG Pipes et praktisk varmepumpesæt i tre forskellige størrelser i længerne 5, 10, 15 eller 20 meter.

Alle sæt består af:

- FLEXSTAR UNO eller DUO | 5 m, 10 m, 15 m, 20 m
- Skrueforbindelser
- Krympeendekapper
- Tætningsring
- Rende-advarselsbånd

Rør Type	Skrueforbindelse	Krympeendedæksel	Tætning ring	Rende-advarselsbånd
				
2	2	2	1	1
	4	2	1	1

Alt tilbehør leveres sammen med FLEXSTAR-viklingen. Der er flere informationer på vores hjemmeside.



A BRUGG GROUP COMPANY



bruggpipes.com/flexstar



BRUGG Rohrsystem AG · Industriestrasse 39 · 5314 Kleindöttingen · Schweiz · bruggpipes.com

BRUGG Rohrsysteme GmbH · Adolf-Oesterheld-Straße 31 · 31515 Wunstorf · Tyskland · brugg.de