

**Neoflex® Butyl** er en fleksibel butyl slange med rustfri omfletning med fremragende funktionelle og fysiske egenskaber. **Neoflex® Butyl** har fortrinlige egenskaber til forhindre gennemtrængning af oxygen og kan bruges til kedler og i centralvarme systemer etc., hvor diffusion af oxygen er uønsket.



#### Tekniske specifikationer :

Artikel nr.	S519	S709	S809
Nominal størrelse	DN13	DN20	DN25
Indvendig diameter, slange	Ø12	Ø19	Ø25
Udvendig diameter, slange, uden flet	Ø17	Ø26	Ø34
Flet	Rustfri stål		
PE coating	-		
Max. arbejdstryk	10 bar		
Max. temperatur	90 °C		
Min. flow ved 3 bar	96 l/min	145 l/min	-
Godkendelser	-		

#### Standard fittings :

	Bøjning			Omløber			Rør			Fast nippel		
	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"	Ø15	Ø22	Ø28	1/2"	3/4"	1"
DN13	x	x		x	x		x			x	x	
DN20		x			x			x			x	
DN25			x			x			x			x

(Andre fittings på forespørgsel)

#### Bruges til\* :



Centralvarme-systemer



Solvarme-systemer

\*For andre formål, venligst kontakt Neoperl Nordic A/S